

Opis

Kraft Multigrade 15W40 to bardzo wysokiej jakości wielosezonowy olej silnikowy do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami wyposażonymi w zapłon iskrowy i samoczynny pracującymi w najcięższych warunkach eksploatacyjnych, włączając w to samochody z silnikami doładowanymi oraz wyposażone w dopalacze katalityczne. Olej ten przeciwdziała powstawaniu "czarnego szlamu" w silnikach podatnych na jego tworzenie posiadając jednocześnie doskonałe własności przeciwzuzyciowe.

Zalety produktu

1. Olej doskonale chroni silnik podczas bardzo trudnych warunków eksploatacyjnych i jest rekomendowany do stosowania podczas jazdy miejskiej typu "stop & go".
2. Produkt może być stosowany w pojazdach wymagających standardowych i wydłużonych okresów obsługowych
3. Produkt zachowuje dobrą płynność w niskich temperaturach w odniesieniu do innych olejów silnikowych.
4. Zastosowanie małej ilości związków fosforu wydłuża życie układów wydechowych wyposażonych w katalizatory.
5. Komponenty zastosowane w oleju Kraft pomagają tworzyć niską emisję substancji szkodliwych w gazach wydechowych.

Normy i Zatwierdzenia

API SL/CF
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4 (04)
VW 500.00/505.00
MB 229.1

Typowe dane techniczne

15W-40

Gęstość w 20°C	Kg/L	0,867
Lepkość kinematyczna w 100°C	cSt	14,5
Lepkość kinematyczna w 40°C	cSt	106
Lepkość kinematyczna w - 15°C	cP	-
Lepkość kinematyczna w - 20°C	cP	<7000
Lepkość kinematyczna w - 25°C	cP	-
Wskaźnik Lepkości		141
Temperatura zapłonu	°C	>200
Temperatura płynięcia	°C	<-33
Popiół siarczanowy	Wt%	1,0