

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

## SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: **Kraft Synthetic 0W30 DPF**

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Zastosowanie zidentyfikowane: Olej silnikowy (zastosowanie profesjonalne i konsumenckie).

1.2.2. Zastosowanie odradzane: Nie określono.

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor: **Inter-Team Sp. z o.o.**

Adres: ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa

Tel.+48 29 02 227

e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: poczta@inter-team.com.pl

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego: 112 – ogólny telefon alarmowy z telefonu komórkowego; 998 – Państwowa Straż Pożarna; 999 – Pogotowie Ratunkowe

## SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**Aquatic Chronic 3 H412**

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

### 2.2. Elementy oznakowania

Piktogram: brak.

Hasło ostrzegawcze: brak.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

**H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.**

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

**P273 Unikać uwolnienia do środowiska.**

**P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.**

Informacje dodatkowe: brak.

### 2.3. Inne zagrożenia

Składniki mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH. Mieszanina zawiera składniki wpisane do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadających właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego oraz składniki o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub większym niż 0,1% wag.

### SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

#### 3.1. Substancje

Nie dotyczy.

#### 3.2. Mieszanina

<i>Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa), olej bazowy - niespecyfikowany<sup>(1)</sup></i> Numer CAS: 64742-54-7 Numer WE: 265-157-1 Numer indeksowy: 649-467-00-8 Numer REACH: 01-2119484627-25-XXXX	< 74 %	Asp. Tox. 1 H304
<i>Destylaty ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikami (ropa naftowa), olej bazowy - niespecyfikowany<sup>(1)</sup></i> Numer CAS: 64741-88-4 Numer WE: 265-090-8 Numer indeksowy: 649-454-00-7 Numer REACH: 01-2119488706-23-XXXX	< 7,4	Brak klasyfikacji
<i>Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa), olej bazowy - niespecyfikowany<sup>(1)</sup></i> Numer CAS: 64742-65-0 Numer WE: 265-169-7 Numer indeksowy: 649-474-00-6 Numer REACH: 01-2119471299-27-XXXX	< 1,1 %	Asp. Tox. 1 H304
<i>Fenol, prod. paraalkilowania z rozgałęzionymi C10-15 olefinami (bogatych w C12) uzyskanych na skutek oligomeryzacji propenu, węglany, sole wapniowe, nadzasadowy, siarkowany uwzględniając dest. (ropa naftowa), hydrorafinowany, rafinowany rozpuszczalnikowo/odparafinowany, kat.odparafinowany, łagodnie/mocno parafinowy C15-C50</i> Numer CAS: - Numer WE: 701-251-5 Numer indeksowy: - Numer REACH: 01-2119524004-56-XXXX	< 1,07 %	Aquatic Chronic 4 H413
<i>Bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] bis(ditiofosforan) cynku</i> Numer CAS: 4259-15-8 Numer WE: 224-235-5 Numer indeksowy: - Numer REACH: 01-2119493635-27-XXXX	< 0,54 %	Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 2 H411 Specyficzne stężenia graniczne: Eye Dam. 1 H318 ≥ 80% Eye Irrit. 2 H319 ≥ 50% - < 80%
<i>Kwas fosforoditiowy, mieszanina estrów O,O-bis (1,3-</i>	< 0,54 %	Skin Irrit. 2 H315

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

<i>dimetylobutylo i izo-Pr), sole cynku</i> Numer CAS: 84605-29-8 Numer WE: 283-392-8 Numer indeksowy: - Numer REACH: 01-2119493626-26-XXXX		Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 2 H411 Specyficzne stężenia graniczne: Eye Dam. 1 H318 $\geq$ 20% Eye Irrit. 2 H319 $\geq$ 15% - < 20% Skin Irrit. 2 H315 $\geq$ 20%
<i>Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa), olej bazowy - niespecyfikowany<sup>(1)</sup></i> Numer CAS: 64742-54-7 Numer WE: 265-157-1 Numer indeksowy: 649-467-00-8 Numer REACH: 01-2119484627-25-XXXX	< 0,35 %	Asp. Tox. 1 H304
<i>Pochodne (tetrapropenylo) fenolu</i> Numer CAS: 74499-35-7 Numer WE: 616-100-8 Numer indeksowy: 604-092-00-9 Numer REACH: -	< 0,03 %	Skin Corr. 1 H314 Eye Dam. 1 H318 Repr. 1B H360F Aquatic Acute 1 H400 (M=10) Aquatic Chronic 1 H410 (M=10)
<i>Difenyloamina<sup>(1)</sup></i> Numer CAS: 122-39-4 Numer WE: 204-539-4 Numer indeksowy: 612-026-00-5 Numer REACH: -	< 0,03 %	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 3 H331 Eye Irrit. 2 H319 Carc. 2 H351 STOT RE 2 H373 (układ krwionośny, nerki, wątroba, śledziona) Aquatic Acute 1 H400 (M=1) Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)

<sup>(1)</sup> – Substancje z określoną na poziomie krajowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy. Na podstawie noty L oleje bazowe niespecyfikowane zawarte w mieszaninie nie są klasyfikowane jako rakotwórcze (zawartość ekstraktu DMSO - wg IP 346) < 3%).

Pełny tekst zwrotów H wskazujących zagrożenie znajdują się w Sekcji 16.

### SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

#### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Informacje ogólne: W przypadku pogorszenia stanu zdrowia niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.

Po narażeniu przez drogi oddechowe: Jeśli zaobserwowano szkodliwy wpływ oparów na poszkodowanego, należy wyprowadzić lub wynieść go z zagrożonego obszaru do miejsca z dostępem świeżego powietrza. Zapewnić ciepło i spokój. Przy występowaniu zaburzeń w oddychaniu lub gdy oddychanie ustało, doszło do utraty przytomności - wykwalifikowany personel

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podawać tlen/ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej/ niezwłocznie wezwać służby ratownicze.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Miejsce kontaktu starannie umyć wodą z mydłem i spłukać bieżącą wodą. Nie stosować rozpuszczalników organicznych. Jeżeli odzież nie jest zniszczona - uprać ją przed ponownym użyciem. W przypadku pojawienia się podrażnienia, reakcji alergicznej skóry - zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: Przemyć oczy dużą ilością bieżącej wody (zachować ostrożność przy ustawieniu strumienia, aby nie uszkodzić rogówki) przy odwiniętych powiekach i poruszać gałką oczną (przez co najmniej 15 minut). Jeżeli stan podrażnienia oczu utrzymuje się w dalszym ciągu – zaleca się kontakt ze specjalistą.

Po spożyciu: NIE wywoływać wymiotów, gdyż istnieje możliwość przedostania się produktu do dróg oddechowych. W przypadku zanieczyszczenia jamy ustnej wypłukać ją dokładnie wodą. Jak najszybciej wezwać pomoc medyczną/lub odwieźć poszkodowanego do szpitala celem dalszej diagnostyki. Zachować opakowanie/etykietę produktu.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak informacji.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie – leczenie objawowe. Pokazać kartę charakterystyki lub etykietę personelowi medycznemu udzielającemu pomocy.

## **SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**

### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

Małe pożary: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piana;

Duże pożary: rozproszone prądy wody, mgła wodna, piana

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Zwarte strumienie wody, istnieje ryzyko rozproszenia i rozprzestrzenienia ognia.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Ciecz palna o wysokiej temperaturze zapłonu. W wyniku niecałkowitego spalania i pirolizy produktu mogą uwolnić się gazy: tlenek i dwutlenek węgla, niebezpieczne opary, gazy zawierające toksyczne węglowodory, sadza - będące trucizną dla układu oddechowego.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

W przypadku rozległego pożaru lub w miejscach ograniczonych, czy też słabo wentylowanych należy stosować szczelną, ogniodporną odzież ochronną oraz autonomiczny aparat oddechowy. Zagrożone pojemniki chłodzić rozpyloną wodą zachowując bezpieczny dystans od miejsca.

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

Zachować wszelkie środki ostrożności między innymi zwrócić uwagę na możliwość cofnięcia się płomienia. Zanieczyszczenia i pozostałości po pożarze utylizować według obowiązujących procedur.

### **SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

#### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu. W przypadku niewielkiego wycieku oleju – jeżeli przeszkolony personel może oczyścić miejsce awarii - stosować indywidualne środki ochrony. Jednak gdy doszło do dużego wycieku – wezwać wykwalifikowane służby. W akcji ratunkowej mogą brać udział jedynie osoby przeszkolone, wyposażone w środki ochrony indywidualnej. Ograniczyć dostęp do strefy awarii wszystkim osobom niebiorącym udziału w likwidacji skutków zdarzenia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

#### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W miarę możliwości ograniczyć uwalnianie produktu, jeżeli doszło do uwolnienia dużych ilości produktu powiadomić odpowiednie służby ratunkowe. Nie dopuścić do przedostania się oleju do ścieków, powierzchni wodnych, wód powierzchniowych, gleby. Usunąć źródła zapłonu.

#### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Przy niewielkim wycieku uwolniony produkt obwałować piaskiem/lub innym chłonnym materiałem. Zebrać do odpowiedniego pojemnika i zagospodarować/lub unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku większego wycieku i trudnościami z jego usunięciem należy wezwać wykwalifikowane służby trudniące się likwidacją tego typu odpadów.

#### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sekcja 8 (środki ochrony indywidualnej), Sekcja 13 (postępowanie z odpadami).

### **SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

#### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przenosić i trzymać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W miejscu stosowania nie jeść, nie pić. Przestrzegać zakazu palenia, stosowania otwartego ognia. Myć ręce po użyciu produktu. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyposażenie ochronne przed wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Produkt magazynować i przechowywać w zbiornikach/pojemnikach szczelnie zamkniętych, odpowiednio oznaczonych (z etykietą) z dala od źródeł ognia. Podłoże przeznaczone do składowania powinno być nienasiąkliwe. Unikać składowania produktu w pobliżu substancji samozapłonowych, silnych utleniaczy.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak informacji o innych zastosowaniach niż wymienione w podsekcji 1.2.

## SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Nazwa składnika	Wartości graniczne narażenia*
Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa), olej bazowy – niespecyfikowany [CAS: 64742-54-7]; Destylaty ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa), olej bazowy - niespecyfikowany [CAS: 64741-88-4], Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa), olej bazowy – niespecyfikowany [CAS: 64742-65-0]	<i>Oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych</i> : NDS: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzin. Postać: frakcja wdychalna
Difenyloamina [CAS: 122-39-4]	NDS: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 godzin. Postać: frakcja wdychalna

\*Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1286) (Polska, 7/2018). Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 325).

Wartości DNEL i PNEC dla komponentów mieszaniny:

Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa), olej bazowy – niespecyfikowany [CAS: 64742-54-7]; Destylaty ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa), olej bazowy - niespecyfikowany [CAS: 64741-88-4], Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa), olej bazowy – niespecyfikowany [CAS: 64742-65-0]

DNEL - Narażenie: przez wdychanie (aerozol); Wartość: 5.4 mg/m<sup>3</sup>; Populacja: pracownicy; Toksyczność przewlekła

DNEL - Narażenie: przez wdychanie (aerozol); Wartość: 1.2 mg/m<sup>3</sup>; Populacja: populacja ogólna [Konsumenci]; Toksyczność przewlekła

PNEC - Dla ssaków w warunkach narażenia doustnie: 9,33 mg/kg jedzenia

Bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] bis(ditiofosforan) cynku [CAS: 4259-15-8]

DNEL - Narażenie: długotrwałe – skóra; Wartość: 9.6 mg/kg bw/dzień; Populacja: pracownicy; Zaburzenia: systemowe

DNEL - Narażenie: długotrwałe – skóra; Wartość: 4.8 mg/kg bw/dzień; Populacja: populacja ogólna [Konsumenci]; Zaburzenia: systemowe

DNEL - Narażenie: długotrwałe – droga pokarmowa; Wartość: 0.19 mg/kg bw/dzień; Populacja: populacja ogólna [Konsumenci]; Zaburzenia: systemowe

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

---

PNEC - Dane szczegółowe przedziału medium: słodka woda; Wartość: 0.004 mg/l

Kwas fosforditiowy, mieszanina estrów O,O –bis (1,3-dimetylobutylo i izo-Pr), sole cynku [CAS: 84605-29-8]

DNEL - Narażenie: długotrwałe – skóra; Wartość: 12.1 mg/kg bw/dzień; Populacja: pracownicy; Zaburzenia: systemowe

DNEL - Narażenie: długotrwałe – skóra; Wartość: 6.1 mg/kg bw/dzień; Populacja: populacja ogólna [Konsumenci];

Zaburzenia: systemowe

DNEL - Narażenie: długotrwałe – droga pokarmowa; Wartość: 0.24 mg/kg bw/dzień; Populacja: populacja ogólna

[Konsumenci]; Zaburzenia: systemowe

PNEC - Dane szczegółowe przedziału medium: słodka woda; Wartość: 0.004 mg/l

Pochodne (tetrapropenylo) fenolu [CAS: 74499-35-7]

DNEL - Narażenie: długotrwałe – droga oddechowa; Wartość: 0.053 mg/m<sup>3</sup>; Populacja: pracownicy; Zaburzenia: systemowe

DNEL - Narażenie: długotrwałe – droga oddechowa; Wartość: 0.25 mg/kg bw/dzień; Populacja: pracownicy; Zaburzenia: systemowe

DNEL - Narażenie: długotrwałe – skóra; Wartość: 0.25 mg/kg bw/dzień; Populacja: pracownicy; Zaburzenia: systemowe

Fenol, prod. paraalkilowania z rozgałęzionymi C10-15 olefinami (bogatych w C12) uzyskanych na skutek oligomeryzacji propenu, węglany, sole wapniowe, nadzasadowy, siarkowany uwzględniając dest. (ropa naftowa), hydorafinowany, rafinowany rozpuszczalnikowo/odparafinowany, kat.odparafinowany, łagodnie/mocno parafinowy C15-C50

PNEC - Dane szczegółowe przedziału medium: słodka woda; Wartość: 0.5 mg/l

### 8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli: Przestrzegać zasad BHP. Stosować przy odpowiedniej wentylacji. Przy stanowiskach pracy powinny być zamontowane stacjonarne myjki do oczu lub jeżeli nie jest to możliwe – stacje z płukankami do oka.

Indywidualne środki ochrony: Dobrane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.

Ochrona oczu lub twarzy: Zalecane jest stosowanie okularów ochronnych typu gogle lub szczelnych okularów ochronnych. Okulary dobrać zgodnie z normą EN166.

#### Ochrona skóry:

- Ochrona rąk: Olejoodporne rękawice np. nitylowe, wykonane z perbunanu, kauczuku butylowego (lub innych dopuszczonych do pracy z produktem przez producenta). Rękawice dobrać zgodnie z normą EN ISO 374. Aby chronić użytkownika - rękawice muszą być dopasowane i prawidłowo stosowane. W przypadku krótkiego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie ochrony: 2 lub wyższym (czas przebicia > 30 min.). W przypadku dłuższego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie ochrony: 6 (czas przebicia > 480 min.).

- Ochrona ciała: odzież ochronna – bluza/okrycie wierzchnie z długim rękawem, spodnie z długimi nogawkami

- Inne środki ochrony: obuwie robocze – olejoodporne, antypoślizgowe

Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach użytkowania - w przypadku zastosowania wentylacji, nie jest wymagana specjalna ochrona.

Zagrożenia termiczne: Nie dotyczy.

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

Kontrola narażenia środowiska: Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

### SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

#### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Bursztynowy
Zapach	Charakterystyczny dla produktów naftowych
Temperatura topnienia/krzepnięcia	Brak danych
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	Brak danych
Palność materiałów	Brak danych
Dolna i górna granica wybuchowości	Brak danych
Temperatura zapłonu	> 205°C (tygiel otwarty)
Temperatura samozapłonu	Brak danych
Temperatura rozkładu	Brak danych
pH	Brak danych
Lepkość kinematyczna	> 9,3 – < 12,5 mm <sup>2</sup> /s (w temp. 100°C)
Rozpuszczalność	Mieszanina nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w rozpuszczalnikach węglowodorowych
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)	Brak danych
Prężność pary	Brak danych
Gęstość lub gęstość względna	ok. 0,840 – 0,855 g/cm <sup>3</sup> (w temp. 15°C)
Względna gęstość pary	Brak danych
Charakterystyka cząsteczek	Nie dotyczy – produkt jest cieczą

#### 9.2. Inne informacje

Temperatura płynięcia: ~-40°C

Podane dane są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji.

### SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

#### 10.1. Reaktywność

Produkt nie jest reaktywny.



## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

### 10.2. Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach użytkowania i przechowywania (tj. temperaturze otoczenia, pod normalnym ciśnieniem) produkt jest stabilny.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Wszelkich źródeł zapłonu i działania wysokiej temperatury.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne utleniacze.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane.

## SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1 Informacja na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### a) Toksyczność ostra

- toksyczność mieszaniny - w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione:

$ATE_{mix}$  (doustnie)  $>2\ 000$  mg/kg

$ATE_{mix}$  (skóra)  $>2\ 000$  mg/kg

$ATE_{mix}$  (inhalacje, pary)  $>20$  mg/l

Oszacowana toksyczność ostra ( $ATE_{mix}$ ) została określona przy użyciu odpowiedniej wartości konwersji z tabeli 3.1.2 w załączniku I do Rozporządzenia CLP ze zmianami.

- toksyczność komponentów mieszaniny:

Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa), olej bazowy – niespecyfikowany [CAS: 64742-54-7];

Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa), olej bazowy – niespecyfikowany [CAS: 64742-65-0]

LC50  $>5.53$  mg/l – droga oddechowa – para (szczur), 4h

LD50  $>5000$  mg/kg – skóra (królik)

LD50  $>5000$  mg/kg – droga pokarmowa (szczur)

Destylaty ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa), olej bazowy - niespecyfikowany [CAS: 64741-88-4]

LC50  $>5.53$  mg/l - droga oddechowa - para (szczur), 4h

LD50  $>2000$  mg/kg - skóra (królik)

LD50  $>5000$  mg/kg - droga pokarmowa (szczur)

Fenol, prod. paraalkilowania z rozgałęzionymi C10-15 olefinami (bogatych w C12) uzyskanych na skutek oligomeryzacji propenu, węglany, sole wapniowe, nadzasadowy, siarkowany uwzględniając dest. (ropa naftowa), hydrorafinowany, rafinowany rozpuszczalnikowo/odparafinowany, kat.odparafinowany, łagodnie/mocno parafinowy C15-C50 [WE 701-215-5]

LC50  $>1.67$  mg/l – droga oddechowa (szczur)

LD50  $>4000$  mg/kg - skóra (królik)

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

---

LD50 >5000 mg/kg - droga pokarmowa (szczur)

Bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] bis(ditiofosforan) cynku [CAS: 4259-15-8]

LD50 >5000 mg/kg - skóra (królik)

LD50: 3100 mg/kg - droga pokarmowa (szczur)

Kwas fosforoditiowy, mieszanina estrów O,O –bis (1,3-dimetylobutylo i izo-Pr), sole cynku [CAS: 84605-29-8]

LC50 >2.3 mg/l - droga oddechowa - para (szczur), 4h

LD50 >2002 mg/kg - skóra (szczur)

LD50: 3100 mg/kg/kg - droga pokarmowa (szczur)

Pochodne (tetrapropenylo) fenolu [CAS: 74499-35-7]

LD50: 15000 mg/kg - skóra (królik)

LD50: 2200 mg/kg - droga pokarmowa (szczur)

Difenyloamina [CAS: 122-39-4]

LD50 >5000 mg/kg - skóra (królik)

LD50: 1165 mg/kg - droga pokarmowa (szczur)

b) Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

f) Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

g) Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

h) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

i) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

j) Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Na podstawie wartości lepkości kinematycznej produkt nie stwarza zagrożenia spowodowanego aspiracją. Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C wynosi powyżej 20,5 mm<sup>2</sup>/s.

11.1.1. Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Drogi narażenia: kontakt z oczami, kontakt ze skórą. Więcej informacji na temat wpływu każdej możliwej drogi narażenia można znaleźć w podsekcji 4.2.

11.1.2. Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Brak danych.

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

11.1.3. Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Brak danych.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

11.2.1. właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Mieszanina zawiera składniki wpisane do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadających właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego oraz składniki o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub większym niż 0,1% wag.

11.2.2. Inne informacje

Nie dotyczy.

## SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

Komponenty mieszaniny:

Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa), olej bazowy – niespecyfikowany [CAS: 64742-54-7]; Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa), olej bazowy – niespecyfikowany [CAS: 64742-65-0]; Destylaty ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa), olej bazowy - niespecyfikowany [CAS: 64741-88-4]

EC50 >1000 mg/l, Dafnie i inne bezkręgowce wodne (rozwielitka) – Daphnia magna, 48 godzin

LL50 >100 mg/l, Ryba – Pimephales promelas, 96 godzin

NOEL 10 mg/l, Dafnie i inne bezkręgowce wodne (rozwielitka) – Daphnia magna, 21 dni

NOEL 100 mg/l, Glon – Pseudokirchneriella Subcapitata, 72 godziny

Fenol, prod. paraalkilowania z rozgałęzionymi C10-15 olefinami (bogatych w C12) uzyskanych na skutek oligomeryzacji propenu, węglany, sole wapniowe, nadzasadowy, siarkowany uwzględniając dest. (ropa naftowa), hydrorafinowany, rafinowany rozpuszczalnikowo/odparafinowany, kat.odparafinowany, łagodnie/mocno parafinowy C15-C50 [WE 701-215-5]

EL50 >500 mg/l, Glon – Pseudokirchneriella subcapitata, 96 godzin

EL50 >1000 mg/l, Rozwielitka - Daphnia magna, 48 godzin

LL50 >1000 mg/l, Ryba - Pimephales promelas, 96 godzin

Bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] bis(ditiofosforan) cynku [CAS: 4259-15-8]

EL50 410 mg/l, Glon - Desmodesmus subspicatus, 72 godzin

EL50 75 mg/l, Rozwielitka - Daphnia magna, 48 godzin

NOEL 220 mg/l, Glon - Desmodesmus subspicatus, 72 godzin

Kwas fosforoditiowy, mieszanina estrów O,O –bis (1,3-dimetylobutylo i izo-Pr), sole cynku [CAS: 84605-29-8]

EL50 24 mg/l, Glon - Desmodesmus subspicatus, 72 godzin

EL50 >10000 mg/l, Mikroorganizm, 3 godzin

NOEC 10 mg/l, Glon - Desmodesmus subspicatus, 72 godzin

Pochodne (tetrapropenylo) fenolu [CAS: 74499-35-7]

EL50 0.36 mg/l, Glon - Desmodesmus subspicatus, 72 godzin

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

---

EL50 0.037 mg/l, Rozwielitka - Daphnia magna, 48 godzin

NOEL 0.07 mg/l, Glon - Desmodesmus subspicatus, 72 godzin

Difenyloamina [CAS: 122-39-4]

EC50 0.43 mg/l, Glon – Pseudokirchnerella Subcapitata, 72 godzin

EC50 2 mg/l, Rozwielitka - Daphnia magna, 48 godzin

NOEL 0.125 mg/l, Rozwielitka - Daphnia magna, 21 dni

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak specyficznych danych dla mieszaniny.

Komponenty mieszaniny:

Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa), olej bazowy – niespecyfikowany [CAS: 64742-54-7];

Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa), olej bazowy – niespecyfikowany [CAS: 64742-65-0]; Destylaty ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa), olej bazowy - niespecyfikowany [CAS: 64741-88-4]

Biodegradowalność: 31 % (28d, OECD 301F)

Fenol, prod. paraalkilowania z rozgałęzionymi C10-15 olefinami (bogatych w C12) uzyskanych na skutek oligomeryzacji propenu, węglany, sole wapniowe, nadzasadowy, siarkowany uwzględniając dest. (ropa naftowa), hydrolizowany, rafinowany rozpuszczalnikowo/odparafinowany, kat.odparafinowany, łagodnie/mocno parafinowy C15-C50

Biodegradowalność: 13.4 % - 28 dni (OECD 301B)

Bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] bis(ditiofosforan) cynku [CAS: 4259-15-8]

Biodegradowalność: <5 % - 27 dni (OECD 301D)

Kwas fosforditiowy, mieszanina estrów O,O –bis (1,3-dimetylobutylo i izo-Pr), sole cynku [CAS: 84605-29-8]

Biodegradowalność: 1.5 % - 28 dni (OECD 301B)

Pochodne (tetrapropenylo) fenolu [CAS: 74499-35-7]

Biodegradowalność: 6 do 25 % - 28 dni (OECD 301B)

Difenyloamina [CAS: 122-39-4]

Biodegradowalność: 38 % - 28 dni (OECD 301C)

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak specyficznych danych dla mieszaniny.

Komponenty mieszaniny:

Bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] bis(ditiofosforan) cynku [CAS: 4259-15-8]

Bioakumulacja: log Pow: > 3.59

Kwas fosforditiowy, mieszanina estrów O,O –bis (1,3-dimetylobutylo i izo-Pr), sole cynku [CAS: 84605-29-8]

Bioakumulacja: log Pow: > 0.56, BCF: 289 do 1601

Difenyloamina [CAS: 122-39-4]

Bioakumulacja: log Pow: 3.5, BCF: 151.36

### 12.4. Mobilność w glebie

Mobilność składników mieszaniny zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków biotycznych i abiotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych i organizmów glebowych.

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

---

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Mieszanina zawiera składniki wpisane do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadających właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego oraz składniki o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub większym niż 0,1% wag.

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Mieszanina nie wykazuje szkodliwych skutków oddziaływania na warstwę ozonową.

W przypadku dostania się do środowiska wodnego może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany. Mieszanina jest nierozpuszczalna w wodzie i tworzy na jej powierzchni ciekłą warstwę – zanieczyszczając i ograniczając transfer tlenu.

## **SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Postępowanie z odpadowym produktem:

Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami (Sekcja 15). Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych. Stosować pojemniki na odpady odporne na mieszaniny organiczne, szczelnie zamykane i odpowiednio oznakowane. Produkt nie nadający się do użycia lub przepracowany (zużyty) należy skierować do najbliższego punktu zajmującego się zbiórką olejów odpadowych.

Postępowanie z odpadowymi opakowaniami:

Unieszkodliwienie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Sekcja 15). Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Opróżnione pojemniki mogą zachowywać resztę produktu, dlatego należy unikać kontaktu mieszaniny z glebą, wodami i kanalizacją.

Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania.

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

### SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID				
Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN				
Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie				
Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
14.4. Grupa pakowania				
Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
14.5. Zagrożenia dla środowiska				
Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika				
Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

### SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2022.1816).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022, poz. 699, wraz z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 160).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020, poz. 10).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tj. Dz. U. 2023, poz. 419).

Umowa ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code

IATA Dangerous Goods Regulations

1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm.

2020/878/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatorywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatorywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.

2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy wraz z późn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wraz z późn. zm.

2016/425/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Komponenty mieszaniny nie zostały uwzględnione w załączniku XVII rozporządzenia REACH.

Komponenty mieszaniny nie zostały uwzględnione w załączniku XIV rozporządzenia REACH.

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny.

## SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Do klasyfikacji mieszaniny została wybrana metoda obliczeniowa w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn.zm.

Wyjaśnienie skrótów stosowanych w karcie charakterystyki:

**DNEL**

Poziom niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka – poziom narażenia na działanie substancji niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka.

**ATE<sub>mix</sub>**

Oszacowana toksyczność ostra dla mieszaniny.

**EC50**

Medialne stężenie skuteczne, statystycznie obliczone stężenie, które indukuje w medium środowiskowym określony efekt u 50 % organizmów doświadczalnych w określonych

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

---

	warunkach.
<b>LC50</b>	Stężenie śmiertelne – stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym.
<b>LD50</b>	Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym.
<b>NDS</b>	Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
<b>NDSCh</b>	Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ustalone jako wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej.
<b>NOEC</b>	Największe stężenie, dla którego nie występuje istotny wzrost częstości lub nasilenia skutków działania danej substancji u badanych organizmów w stosunku do próbki kontrolnej.
<b>NOEL</b>	Największa dawka, dla której nie występuje istotny wzrost częstości lub nasilenia skutków działania danej substancji u badanych organizmów w stosunku do próbki kontrolnej.
<b>PBT</b>	Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna.
<b>PNEC</b>	Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku – stężenie substancji, poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia szkodliwych skutków.
<b>vPvB</b>	Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji.

Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii:

<b>Acute Tox. 3</b>	Toksyczność ostra, kategoria 3
<b>Aquatic Acute 1</b>	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, toksyczność ostra, kategoria 1
<b>Aquatic Chronic 1</b>	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1
<b>Aquatic Chronic 2</b>	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2
<b>Aquatic Chronic 3</b>	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3
<b>Aquatic Chronic 4</b>	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 4
<b>Asp. Tox. 1</b>	Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1
<b>Carc. 2</b>	Rakotwórczość, kategoria 2
<b>Eye Dam. 1</b>	Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1
<b>Eye Irrit. 2</b>	Działanie drażniące na oczy, kategoria 2
<b>Repr. 1B</b>	Działanie szkodliwe na rozrodczość (płodność), kategoria 1B
<b>Skin Corr. 1B</b>	Działanie żrące na skórę, kategoria 1
<b>Skin Irrit. 2</b>	Działanie drażniące na skórę, kategoria 2
<b>STOT RE 2</b>	Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kategoria 2
<b>H301</b>	Działa toksycznie po połyknięciu.
<b>H304</b>	Połyknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
<b>H311</b>	Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.



## KARTA CHARAKTERYSTYKI

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami

Data sporządzenia: 28.09.2023 r.

Data aktualizacji: -

Wersja: 1.0/PL

---

<b>H314</b>	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
<b>H315</b>	Działa drażniąco na skórę.
<b>H318</b>	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
<b>H319</b>	Działa drażniąco na oczy.
<b>H331</b>	Działa toksycznie w następstwie wdychania.
<b>H351</b>	Podaje się, że powoduje raka.
<b>H360F</b>	Może działać szkodliwie na płodność.
<b>H373</b>	Może spowodować uszkodzenie narządów (układ krwionośny, nerki, wątroba, śledziona) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.
<b>H400</b>	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
<b>H410</b>	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
<b>H411</b>	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
<b>H413</b>	Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

### Informacja dla odbiorcy produktu:

Informacje przedstawione w karcie charakterystyki zostały sporządzone na podstawie posiadanych informacji i są stale uaktualniane. Dane zawarte w karcie charakterystyki należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania podczas magazynowania, transportu, dystrybucji i użytkowania. Natomiast nie należy ich traktować - jako gwarancji jakości czy specyfikacji technicznej produktu. Zwraca się uwagę użytkownikom, iż nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie niniejszego produktu.

### Szkolenia:

Osoby użytkujące/uczestniczące w obrocie mieszaniną powinny zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej karcie charakterystyki w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagań higienicznych, stosowania środków ochrony indywidualnej, działań zapobiegających wypadkom, postępowania w przypadku akcji ratowniczej.

Wykaz źródeł na podstawie których opracowano karty charakterystyki: główne źródło danych stanowiły karty charakterystyki i informacje uzyskane od dostawców surowców, bazy danych (m.in. ECHA), ustawy, rozporządzenia wymienione w sekcji 15.