



36-A27-B, 36-A27-C, 36-A29-B, 36-A29-C



Rys. 1: Przednia oś

32-H60-0, 32-H61-0, 32-H62-0, 32-H63-0,  
32-G71-0, 32-H81-0



Rys. 2: Tylna oś

| Długość (1) w mm | Numer części*           | Długość (2) w mm |           | Numer części*                          |
|------------------|-------------------------|------------------|-----------|--|
|                  |                         | wyciągnięta      | wciśnięta |  |
| 388              | 36-A29-B<br>36-A29-C HD | 515              | 325       | 36-A27-B<br>36-A27-C HD                |
| 355              | 36-A27-B<br>36-A27-C HD | 524              | 324       | 32-H60-0<br>32-H61-0 HD<br>32-H63-0 HD |
|                  |                         | 549              | 349       | 32-H62-0                               |

Tabela 1: Przyporządkowanie zmierzonej długości amortyzatora (1) lub (2) w mm do numeru części  
HD: Heavy Duty / wersja wzmocniona

- \* Dane i informacje dotyczące przyporządkowania amortyzatorów do pojazdu znajdują się w naszych aktualnych katalogach.



### ⚠ OSTRZEŻENIE

Montaż niewłaściwych amortyzatorów może skutkować ograniczeniem funkcji bądź uszkodzeniem elementów konstrukcyjnych. Prowadzi to do niestabilności pojazdu podczas jazdy i grozi utratą panowania nad pojazdem.  
Montować wyłącznie amortyzatory odpowiadające specyfikacji technicznej producenta pojazdu.



### INFORMACJA

W pojazdach tych serii dostępne są amortyzatory o różnej długości. Amortyzatory są opatrzone numerem części zamiennych. Nawet jeżeli jest on nieczytelny, możliwa jest jednoznaczna identyfikacja amortyzatorów. W tym celu należy zmierzyć długość amortyzatorów (rys. 1, rys. 2).